

Cabos Coaxiais ITED			2126 v00/01/02/03	2128 v00/01	2141 v02/04/08	2149 v01	2151 v01	2155 v01/02
Atenuações								
Freq. (MHz)	5	dB/100 m	1,3	1,3	1,1	1	1,1	1,1
	60		4,5	4,5	4,1	3,0	4,1	4,1
	90		5,3	5,4	5,0	3,7	5,0	5,0
	200		8,0	8,3	7,6	5,4	7,6	7,6
	500		12,9	13,6	12,4	8,7	12,4	12,4
	750		16,1	16,9	15,4	10,9	15,4	15,4
	800		16,5	17,4	15,9	11,2	15,9	15,9
	862		17,2	18,2	16,6	11,7	16,6	16,6
	950		18,2	19,1	17,5	12,3	17,5	17,5
	1000		18,7	19,7	18,0	12,7	18,0	18,0
	1350		21,8	23,1	21,2	14,9	21,2	21,2
	1750		25,1	26,5	24,6	17,2	24,6	24,6
	2150		28,0	29,8	27,5	19,3	27,5	27,5
	2300		29,1	30,9	28,6	20,0	28,6	28,6
	2500		30,4	32,4	29,8	20,9	29,8	29,8
	2700		31,7	33,5	31,0	21,9	31,0	31,0
	3000		33,5	35,2	33,0	23,2	33,0	33,0